

三宅町防災備品購入業務仕様書

1 真空パック 災害救助用毛布 500 枚

【参考品 (株)グラップラー製：難燃フリースコンパクト毛布 (Free I)】

a. 毛布仕様

- (1) 素材 ポリエステル若しくは、ポリエステルフィラメント100%
- (2) 寸法 横140cm×縦190cm以上
- (3) 重量 600g程度以下
- (4) 色相 無地であること
- (5) 難燃性 公益財団法人 日本防災協会の防災製品性能試験基準に適合したもの。
公益財団法人 日本防災協会交付の防災製品ラベルを付ける。
もしくは、上記認定基準と同等以上でありそれを証明する書類の交付を受けていること
- (6) その他 水洗い洗濯・ドライクリーニングが可能で、再使用できる毛布であること。

b. 真空包装 (真空パック)・梱包

- (1) 毛布は1枚毎に1/32に折り、下記の表の品質を満たすアルミ蒸着フィルムの袋に1枚ごとに入れ、日本国内の工場にて真空包装し、10年以上毛布を保護出来るものとする。

項目	基準	測定法
引張試験	縦横ともに750kgf / c m ² 以上	J I S K 6 7 3 2
伸度	縦横ともに80%以上	J I S K 6 7 3 2
引裂試験	縦横ともに140kgf / c m以上	J I S K 6 7 3 2
ヒートシール強さ試験	7.5kgf / 15mm以上	J I S Z 1 7 0 7
気体透過度試験	1 c m ³ / m ² · 24h · atm 以下	J I S K 7 1 2 6
透湿度試験	0.3g / m ² · 24h 以下	J I S K 7 1 2 9

- (2) アルミ蒸着フィルムには切り口が2ヵ所あること。
- (3) ダンボールケース1箱に真空包装した毛布10枚を入れ、ケースには「災害救助用毛布」、「数量10枚入」、「納品日」、「使用期限」を表示する。
- (4) 梱包する段ボールは耐水性ダブルカートン段ボールケースとする。
- (5) 箱のサイズは外寸45cm×32cm×33cm程度とする。

c. 証明書の提出 (契約時まで)

- (1) 公益財団法人 日本防災協会防災製品認定委員会の防災製品認定書
若しくは、上記認定基準と同等以上である証明を受けていることがわかる書類
- (2) 一般財団法人 化学物質評価研究機構のフィルムの試験報告書
- (3) 10年保証の証明書

d. 納品場所 磯城郡三宅町大字伴堂地内

e. 納品期間 令和9年1月31日

なお、同等品の場合は商品カタログ、公的機関の証明書等を添付のうえ、事前に承認を得るものとする。

2 緊急対策用トイレ袋

【参考品 モシモハック 非常用トイレ NST-005-60 (凝固剤タイプ)】

a. 製品規格

(1) 便凝固剤(1袋5包)

- ① 国産であること
- ② 内容量 10g以上(1包)
- ③ アルミラミネートフィルムで個別包装した便凝固剤(高分子樹脂からなる高速吸収剤を主成分とする)で、抗菌・消臭効果のあること。その外装面に使用方法及び使用上の注意等をわかりやすく印刷すること。
- ④ 人の標準的な1回分のふん尿に振りかけたときに水分を吸収し、抗菌の効果及び消臭効果を発揮すること
 - ・抗菌性
大腸菌、黄色ブドウ球菌、プロテウス属菌、カンジダ菌、サルモネラ菌に対して、抗菌効果を証明するものを提出すること(国内の第三者機関のデータ)
 - ・消臭効果
4大悪臭(アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・トリメチルアミン)に対する消臭効果証明するものを提出すること(国内の第三者機関のデータ)
- ⑤ 製品の安全性及び安定性に関するデータがあること。(安全性については、国内の第三者機関が、皮膚刺激性試験及経口毒性試験を実施し、毒性のないことを確認したデータ)
- ⑥ 凝固剤を焼却した場合の焼却残渣についての安全性データがあること。(国内の第三者機関のデータ)

(2) 排便袋(1袋5枚)

- ① サイズ: W650mm×H500mm程度であること
 - ② 厚さ: 0.023mm程度以上であること
 - ③ 色: 色は限定されないが中身が透けて見えないもの
- ※和式・洋式問わず使用可能であること

使用後焼却可能であり焼却時に有害物質を出さないポリエチレン製であり、証明するデータを提出すること

ダイオキシン類が発生しないことを示す試験資料を提出すること。（公的機関データ）

(3) 持ち運び袋(1箱2枚)

- ① サイズ：W420mm×H230mm程度とすること
- ② 厚さ：0.013mm程度以上であること
- ③ 色：乳白色(色は限定されないが排便袋との識別ができること)

使用後焼却可能であり焼却時に有害物質を出さないポリエチレン製であり、証明するデータを提出すること

(4) 取扱説明書(1箱1枚)

※写真、イラスト等で使用方法が分かりやすく書かれていること。

b. 数量

7500回分(25箱)

c. 梱包規格

(1) 5回分をダンボール箱に梱包すること

(2) 表示

ダンボール箱側面に「三宅町」「品名」「数量」「納品日（西暦表記）」「有効期限(西暦表記)」を表示すること

(シールでも可)

サイズ：指定はないが W260×D350×H370mm程度

重量：12kg程度以下であること

品質保持期限納品時から15年以上あること(メーカーの品質保証書の提出)

d. 提出資料

- ・便凝固剤殺菌試験資料（大腸菌、黄色ブドウ球菌、プロテウス属菌、カンジタ菌）

- ・便凝固剤消臭試験資料(アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・トリメチルアミン)
- ・便凝固剤安全性試験資料(急性経口毒性、皮膚一次刺激性試験)
- ・便凝固剤の焼却残渣についての安全性データ
- ・排便袋、保管用外袋 焼却時有害煙不検出資料
- ・15年間の品質保証書

e. 納品場所 磯城郡三宅町大字伴堂地内

f. 納品期間 令和9年1月31日

なお、同等品の場合は商品カタログ、公的機関の証明書等を添付のうえ、事前に承認を得るものとする。

3. 簡易テント

【参考品：かんたんてんと3 KA/8W】

a. テント仕様

部品一体式フレームで少人数でも簡単に設営・撤去が可能であり、省労力・省収納スペース・省時間を目的に設計されたものとし天幕をフレームにつけたまま収納することが可能なものとする。また、天幕・フレーム・付属品等すべて新規製品とし、製品安全協会 認証品である「SGマーク」を取得した商品のものとする。

(1) サイズ：奥行：300 cm×幅：600 cm×全高：310～353 cm程度

有効軒高：194 cm～225 cm程度

高さ調整ができること

収納サイズ：24 cm×41 cm×158 cm程度であること。

(2) 材質

① フレーム：スチール・アルミ複合もしくは総アルミタイプであること。

6本柱であること。SGマーク表示商品

ア、柱部：アルミ角パイプ □35 mm角+□28 mm角程度

(アルマイトコーティング処理がしてあること。)

イ、桁部：スチール角パイプ □19 mm角程度

(粉体焼付塗装処理がしてあること。)

② ジョイント：グラスファイバー、ナイロン6化合物であること。

③ 天幕：生地；ポリエステル100% 500Dであること。

ア、防炎・防水・UVカット（UVカット率99%以上）加工を施していること。

イ、カラーは白色であること。

(3) 重量：52kg（フレーム+天幕重量）以下であること。

(4) 付属品

取扱説明書；1枚 各種収納袋：各1枚 その他付属品

*加重プレート仕様

材質：鋳物製であること。

種類：10kgタイプで錆びにくいこと。

(5) 証明書等

防災・防水・UVカットの効果を証明するもの

- b. 数量 テント 20 張り、加重プレート 80 個
- c. 納品場所 磯城郡三宅町大字伴堂地内
- d. 納品期間 令和 8 年 8 月 3 1 日

なお、同等品の場合は商品カタログ、公的機関の証明書等を添付のうえ、事前に承認を得るものとする。